

FLEX Schleif-Boa



LRP 1503 VR

Die FLEX Schleif-Boa macht Polieren zur runden Sache

Das ist die geniale Lösung zum Schleifen und Polieren von Rohrkonstruktionen: Beim Andrücken umschließt der bewegliche Schleifarm das Rohr wie eine Schlange - bis zu einem Radius von 270°. Dabei sind Schleifarm und Schleifband durch Federkraft zwischen den Umlenkrollen immer gleichmäßig vorgespannt. Zur weiteren Bearbeitung des Rohres muss die Boa nur wenig gedreht werden - und der Schliff ist perfekt.

- FLEX Vierfach-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasgebeschalter, Überlastungsschutz, und Drehzahlvorwahl
- Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug
- Hochwertiger 270° Schleifarm: aus Leichtmetall mit Antriebsrolle und 2 Umlenkrollen. Schneller Arbeitsfortschritt, sauberes Schliffbild, einfache Bedienung

Metall-Tragekoffer: Alles im Koffer, alles zur Hand. Serienmäßig mit umfangreichem Zubehör

Technische Daten	LRP 1503 VR
Rohr- \varnothing max.	125 mm
Leistungsaufnahme	1 200 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Bandabmessung	40 x 675 mm
Bandgeschwindigkeit	4 - 12 m/sec
Gewicht	3,9 kg
Bestell-Nr.	303.399
Grundausstattung	
Schleifband, endlos K 80, 40 x 675 mm (Z)	2 Stk./pieces aus/from 298.034
Schleifband, endlos, K 120, 40 x 675 mm (Z)	2 Stk./pieces aus/from 298.085
Schleifvlies, endlos, fein, 40 x 675 mm (Z)	2 Stk./pieces aus/from 304.107
Schleifvlies, endlos, mittel, 40 x 675 mm (Z)	2 Stk./pieces aus/from 304.115
Schleifvlies, endlos, grob, 40 x 675 mm (Z)	2 Stk./pieces aus/from 304.123
INOX-Clean, 400 ml Dose (Z)	298.301
Schleifgummi	1 Stück / piece
Hand-Vliespads	8 Stück / pieces