



 **atlas**[®]
  *the shoe company*

SPORTLINE 3.0

the power of lightness

**TEST THE
BEST**



SPORTLINE 3.0
the power of lightness

 **atlas**[®]
the shoe company

TEST THE BEST

UNGLAUBLICH LEICHT.
AUSSERGEWÖHNLICH
DYNAMISCH.

Testen Sie jetzt
die neue SPORTLINE
und lassen Sie sich von der
ENERGIE DER LEICHTIGKEIT begeistern.



100 Jahre
ATLAS[®] 1910 - 2010



SPORTLINE 3.0

the power of lightness

:SL26 GREEN S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

:SL265 XP® GREEN S1P

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
 :Einlagenversorgung nach BGR 191*
 :clima-stream® Funktionsfutter
 :alu-tec® Aluminiumkappe
 :SPORTLINE-Obermaterial
 :3D-Dämpfungssystem
 :MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 35 - 49



:SL46 BLUE S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

:SL465 XP® BLUE S1P

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
 :Einlagenversorgung nach BGR 191*
 :clima-stream® Funktionsfutter
 :alu-tec® Aluminiumkappe
 :SPORTLINE-Obermaterial
 :3D-Dämpfungssystem
 :MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 35 - 49



:SL20 GREEN S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

:SL205 XP® GREEN S1P

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
 :Einlagenversorgung nach BGR 191*
 :clima-stream® Funktionsfutter
 :alu-tec® Aluminiumkappe
 :SPORTLINE-Obermaterial
 :3D-Dämpfungssystem
 :MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 36 - 49



:SL40 BLUE S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

:SL405 XP® BLUE S1P

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
 :Einlagenversorgung nach BGR 191*
 :clima-stream® Funktionsfutter
 :alu-tec® Aluminiumkappe
 :SPORTLINE-Obermaterial
 :3D-Dämpfungssystem
 :MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 36 - 49



Folgende Modelle der SPORTLINE Serie sind auch in ESD lieferbar:
 ESD SL20 green; ESD SL26 green; ESD SL40 blue; ESD SL46 blue



* Bitte beachten Sie für die Einlagenversorgung die ATLAS® Verfahrensanweisung DGUV REGEL 112-191.
 Alle Einlegesohlen können durch das ATLAS® Einlagensortiment ausgewechselt werden.

:SL60 BLUE S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

:SL605 XP® BLUE S3

:EN ISO 20345 S3 SRC

:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

:Einlagenversorgung nach BGR 191*

:alu-tec® Aluminiumkappe

:aktiv-X® Funktionsfutter

:3D-Dämpfungssystem

:SOFT-Nubukleder

:MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 36 - 49



:alu-tec® 120 S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

:alu-tec® 125 XP® S1P

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

:clima-stream® Funktionsfutter

:alu-tec® Aluminiumkappe

:Sicherheitsreflektoren

:3D-Dämpfungssystem

:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 48



:SL80 BLUE S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

:SL805 XP® BLUE S3

:EN ISO 20345 S3 SRC

:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

:Einlagenversorgung nach BGR 191*

:alu-tec® Aluminiumkappe

:aktiv-X® Funktionsfutter

:3D-Dämpfungssystem

:SOFT-Nubukleder

:MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 36 - 49



:CF 2 black S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

:XP® 205 S1P

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

:clima-stream® Funktionsfutter

:Sicherheitsreflektoren

:3D-Dämpfungssystem

:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 50



:alu-tec® 360 S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

:Einlagenversorgung nach BGR 191*

:clima-stream® Funktionsfutter

:alu-tec® Aluminiumkappe

:Sicherheitsreflektoren

:3D-Dämpfungssystem

:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 48



Folgende Modelle der SPORTLINE Serie sind auch in ESD lieferbar:
ESD SL60 blue; ESD SL80 blue, ESD alu-tec® 120, ESD alu-tec® 360



* Bitte beachten Sie für die Einlagenversorgung die ATLAS® Verfahrensweisung DGUV REGEL 112-191.
Alle Einlegesohlen können durch das ATLAS® Einlagensortiment ausgewechselt werden.



:SL 505 XP® BLUE S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittssicherheit

:Outdoor Sohlentechnologie
:aktiv-X® Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:Waterproof-Glattleder
:Grobstollenprofil
:Überkappe

:39 - 49



:SL64 BLUE S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

:SL645 XP® BLUE S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittssicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Einlagenversorgung nach BGR 191*
:alu-tec® Aluminiumkappe
:aktiv-X® Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:Waterproof-Glattleder
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 36 - 49



:SL84 BLUE S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

:SL845 XP® BLUE S3

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtrittssicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:Einlagenversorgung nach BGR 191*
:alu-tec® Aluminiumkappe
:aktiv-X® Funktionsfutter
:3D-Dämpfungssystem
:Waterproof-Glattleder
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 36 - 49



MPU® LIGHT-SOEHLE

EXTREM LEICHT.
EXTREM SICHERER AUFTRITT.



MPU® LIGHT-SOEHLE

the power of lightness

Die neue MPU® Light- Sohlentechnologie bietet einen ultraleichten Laufkomfort und ein optimales Dämpfungsverhalten.

Das leichte Obermaterial passt sich ideal der Fußform an und sorgt für eine bequeme Passform.



RELAX ZONE

Das 3D-Dämpfungssystem schont Bänder und Gelenke - für ein ermüdungsfreies laufen.



GRIP ZONE

Die ergonomische Profilgestaltung der Sohle sorgt für mehr Grip und unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf. Rutschhemmung nach EN ISO 20345 - SRC



BALANCE ZONE

Die Profilanordnung und Sohlenrandgestaltung bieten Stabilität und noch mehr Halt.

MEHR BENEFITS

Die Modelle nach EN ISO 20345 S1P / S3 sind mit der metallfreien durchtritt-sicheren XP® Zwischensohle ausgestattet.



Diese Modelle eignen sich für die orthopädische Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191.



BGR 191